



SIMONINI

MACCHINE UTENSILI

MARCA	CMT
MODELLO	URSUS VS 250
NUMERO SERIALE	
ANNO FABBRICAZIONE	

Altezza punte sul banco	mm	250
Distanza nominale tra le punte	mm	2500
Foro mandrino	mm	105
Naso mandrino		CL 8"
Bussola di riduzione del mandrino		Cono morse n.5 MK5
Diametro max. ammesso sul banco	mm	505
Diametro max. a tornire sul carro	mm	290
Corsa slitta trasversale	mm	270
Corsa carrellino portautensile	mm	170
Larghezza del banco	mm	330
Diametro ammesso lunetta fissa max.	mm	10÷185
Diametro ammesso lunetta mobile max.	mm	10÷114
Diametro canotto controtesta	mm	68
Corsa canotto	mm	200
Cono della contropunta		Cono morse n.5 MK5
Potenza motore	kW	7.5
Velocità mandrino	Variazione continua n. 2 gamme	
Gamma velocità mandrino standard	g/min	35÷1500
Avanz. Lavoro senza cambio ingranaggi	n.	28
Avanzamenti longitudinali		Da 0.06 a 0.84
Avanzamenti trasversali		Da 0.03 a 0.42
Passi metrici/passi modulo		Da 0.5 a 28/da 0.25 a 14
Passi whitwort/passi diametrali		Da 1 a 56/ da 2 a 112
Visualizzatore Anilam Wizard		
Mandrino doppia guida ø270 mm Mario Pinto 3+3+3 griffe		
Fermo stellare		
Torretta portautensili Rapid Tipo "C" con nr. 6 portautensili		
Lunetta chiusa		
Contropunta		
Rapidi su carro e carello		
Modello "VS" con variatore di velocità in continuo max. 2000 g/min		
Protezione posteriore per il contenimento dei trucioli		

SIMONINI Macchine Utensili S.r.l.

37050, Via IV Novembre, 38/C
San Pietro di Morubio (VR)