



SIMONINI

MACCHINE UTENSILI

MARCA	GOODWAY
MODELLO	GS-260 YS
NUMERO SERIALE	91B444
ANNO FABBRICAZIONE	01.2008

Controllo FANUC Series 18i-TB

CAPACITA'		
Diametro mandrino	mm	250
Diametro contromandrino	mm	170
Diametro massimo rotazione	mm	670
Diametro massimo di tornitura	mm	400
Lunghezza massima tornitura	mm	570
Distanza tra naso mandrino e torretta	mm	(max) 773 (min) 143
Distanza tra naso mandrino e contromandrino	mm	(max) 847 (min) 247
MANDRINO PRINCIPALE		
Attacco naso mandrino		A2-8 10" CHUCK
Foro attraverso mandrino	mm	76
Diametro cuscinetto anteriore interno	mm	120
Velocità rotazione	g/min	40÷4000
Motore azionamento continuo		AC 11 KW 15HP
CONTRO MANDRINO		
Attacco naso mandrino		A2-5
Foro attraverso mandrino	mm	46
Diametro cuscinetto anteriore interno	mm	80
Velocità rotazione	g/min	60÷6000
Motore azionamento continuo		AC 5.5KW 7.4HP
ASSI		
Corsa asse X	mm	240
Corsa asse Y	mm	110 ± 55
Corsa asse Z	mm	630
Asse C		0,001 Grado
Movimenti in rapido asse X	m/min	20
Movimenti in rapido asse Y	m/min	20
Movimenti in rapido asse Z	m/min	24
TORRETTA MOTORIZZATA		
Tipo di torretta		A tamburo
Numero di stazioni	Nr.	12
Velocità cambio utensile 1 posto	Sec.	0.2
Velocità cambio utensile con rotazione 180°	Sec.	0.1
UNITA' IDRAULICA		
Potenza motore		AC 1.5 KW 2HP
Capacità serbatoio	Lt.	30

SIMONINI Macchine Utensili S.r.l.

37050, Via IV Novembre, 38/C
San Pietro di Morubio (VR)



SIMONINI

MACCHINE UTENSILI

UNITA' DI RAFFREDDAMENTO IDRAULICO		
Potenza motore		AC 0.5 HP
Capacità serbatoio	Lt.	200
UNITA' LUBRIFICAZIONE		
Potenza motore		AC 110 volts 4watts
Capacità serbatoio	Lt.	2.5
GENERALI		
Alimentazione elettrica		AC 380 volts trasformatore AC 220 volts
Potenza totale		42 KVA
Peso macchina	Kg	5800
Dimensione macchina senza evacuatore	mm	2670x1780x1890



SIMONINI Macchine Utensili S.r.l.
37050, Via IV Novembre, 38/C
San Pietro di Morubio (VR)